Microforce Polska

ACRYSEAL

Akrylowy środek zabezpieczający do cementowych lub porowatych ścian i podłóg

Karta techniczna

www.microforce.pl

ACRYSEAL

Akrylowy środek zabezpieczający do cementowych lub porowatych ścian i podłóg

Właściwości produktu

Odpowiedni do porowatych podłóg (np. podłogi z terakoty)

Odpowiedni do ścian i podłóg z mikrocymentu

Efekt odpychania brudu i plam

Odporny na intensywny ruch

Akrylowy środek zabezpieczający szczególnie odpowiedni do zamykania porów w bardzo porowatych powierzchniach i nadający gładkie, odpychające brud i odporne powierzchnie, które wytrzymują intensywny ruch.

Nie nakładać Acryseal w temperaturach poniżej 10°C. Generalnie unikać niskich temperatur. Niektóre podłogi mogą mieć trudności z absorpcją środka zabezpieczającego. Przed nałożeniem należy przetestować przyczepność na małym obszarze.

Właściwości techniczne

Wygląd : **Mętny płyn**

Kolor : **białokremowy**

Zapach : **Techniczny**

Wydajność (COV) : **0.00%**

Gęstość : **1,018 g/ml**

Całkowita zawartość ciał stałych : **21 ± 1**

PH : **7,7 ± 0,5**

Zużycie : **Ok. 0,05 l/m²**

Opakowanie

Pojemnik 0,5 litra

Pojemnik 1 litr

Pojemnik 5 litrów

Przechowywanie

12 miesięcy od daty produkcji, w zamkniętym oryginalnym opakowaniu i chronione przed warunkami zewnętrznymi i wilgocią.

Ostrzeżenia

W przypadku konieczności zasięgnięcia porady medycznej, mieć przy sobie opakowanie lub etykietę.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Zawiera METYLOCHLOROIZOTIAZOLINON, METYLOIZOTIAZOLINON: Mogą powodować reakcję alergiczną.

Nie spożywać.

WAŻNE

Uwagi w niniejszej karcie technicznej opierają się na naszym najlepszym doświadczeniu, ale należy je traktować jako wskazówki i należy je testować w praktycznym zastosowaniu; przed użyciem należy ocenić, czy produkt jest odpowiedni do celu, a użytkownik ponosi odpowiedzialność za zastosowanie. Gdy produkty zostały użyte, producent nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za roszczenia lub metody zastosowania.