Microforce Polska

Microforce **Liquido**

Komponent B do Microforce

Karta techniczna

www.microforce.pl

Microforce Liquido

Komponent B do Microforce

Wodny komponent B, do mieszania z microforce.

Właściwości techniczne

Gęstość : **1,09 kg/l (25°C)**

Wartość pH : **8-10**

Lepkość (25°C) : **1500 - 2000**

Informacje o produkcie

Czas mieszania : **± 60 minut**

Czas otwarty : **±15 minut**

Czas wysychania w dotyku : **2-4 godziny**

Zalecenia

Temperatura aplikacji : **10-30°C**

Nie dodawać wody do produktu

Zawsze należy zachować ten sam procentowy udział Microforce Liquido podczas mieszania.

Sposób stosowania

Proporcje mieszania - patrz karty charakterystyki dla Microforce base, thin i rustik.

Zmieszaj oba komponenty przez 5 minut za pomocą miksera elektrycznego na niskich obrotach, aż uzyskasz jednorodną, plastyczną i bez grudek masę. Pozostaw ją do odpoczynku na 2 minuty przed nałożeniem.

Opakowanie

Wiaderko 5 litrów

Wiaderko 20 litrów

Właściwości produktu

Do mieszania z proszkiem microcementowym

Odporny na działanie czasu

Doskonała odporność na ścieranie

Zużycie może się różnić w zależności od podłoża i liczby warstw.

Przechowywanie

W oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, chronionym przed wilgocią i warunkami atmosferycznymi: 1 rok.

Kolor

60 kolorów
(Inne na zamówienie)

WAŻNE

Uwagi i przepisy zawarte w tej karcie technicznej, chociaż odpowiadają naszemu najlepszemu doświadczeniu, muszą być w każdym przypadku traktowane jako czysto informacyjne i należy je testować poprzez wyczerpujące praktyczne zastosowania; dlatego przed użyciem produktu użytkownik musi ustalić, czy nadaje się on do zamierzonego użycia, czy nie, i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność, która może wyniknąć z jego użycia. Kiedy produkt został użyty lub nałożony, producent nie przyjmie żadnych roszczeń i nie ponosi odpowiedzialności za sposób, metodę i warunki aplikacji.